



ASPIRATORI

DUSTCOM

2225



ASPIRATORE DUSTCOM 2225

Il DUSTCOM 2225 è un aspiratore compatto ed estremamente potente da usare con macchine per la preparazione di medio-grandi dimensioni. Il suo design innovativo è stato realizzato per renderne l'impiego ancora più semplice ed immediato.

CARATTERISTICHE

- Sistema di estrazione integrato per il bidone.
- Secchio di raccolta più grande ed ergonomico.
- Assenza di sporgenze e design compatto.
- Dimensioni ottimizzate per la massima performance.
- Peso ridotto.
- Può esser diviso in due unità.
- Agganci di sollevamento per il trasporto.
- Regolazione elettro-pneumatica del compressore
- Collegamento al tubo removibile e intercambiabile



DATI TECNICI

Modello	Potenza di assorbimento	Alimentazione	Portata di aspirazione	Pulizia	Filtri e sistema di raccolta polveri secondo certificazione BIA	Volume bidone	Collegamento a tubo	Dimensioni	Peso
DC2225	4 KW	400V 50 HZ 16 A	1.000m cubi/h	Continua e pneumatica	4 filtri a cartuccia da 22 mq Classificazione polveri M	105 l	Standard 130mm altre dimensioni su richiesta	1.110x802x1.228mm	271 Kg

DUSTCOM

3324



ASPIRATORE DUSTCOM 3324

Il DUSTCOM 3324 è un aspiratore estremamente potente di dimensioni compatte che può essere utilizzato assieme a macchinari per la preparazione di pavimenti di medie e grandi dimensioni. Il suo design innovativo è stato realizzato per renderne l'impiego ancora più semplice ed immediato.

CARATTERISTICHE

- Sistema di estrazione integrato per il bidone.
- Secchio di raccolta più grande ed ergonomico.
- Assenza di sporgenze e design compatto.
- Dimensioni ottimizzate per la massima performance.
- Peso ridotto.
- Può esser diviso in due unità.
- Agganci di sollevamento per il trasporto.
- Regolazione elettro-pneumatica del compressore
- Collegamento al tubo removibile e intercambiabile

DATI TECNICI

Modello	Potenza di assorbimento	Alimentazione	Portata di aspirazione	Pulizia	Filtri e sistema di raccolta polveri secondo certificazione BIA	Volume bidone	Collegamento a tubo	Dimensioni	Peso
DC3324	5,5 KW	400V 50 HZ 16 A o 400V 50 HZ 32 A per far andare una pallinatrice fino a 11 KW direttamente dall'aspiratore	1.000m cubi/h	Continua e pneumatica	6 filtri a cartuccia da 33 mq Classificazione polveri M	105 l	Standard 130mm altre dimensioni su richiesta	1.285x800x1.210mm	330 Kg

DUSTCOM

2725



ASPIRATORE DUSTCOM 2725

Il DUSTCOM 2725 è un aspiratore compatto ed estremamente potente da utilizzare insieme ad attrezzature per la preparazione delle superfici di medie e grandi dimensioni. Nuovi dettagli innovativi offrono prestazioni di movimentazione ottimizzate sul lato del lavoro.

CARATTERISTICHE

- Sistema di estrazione integrato per il bidone.
- Secchio di raccolta più grande ed ergonomico.
- Assenza di sporgenze e design compatto.
- Dimensioni ottimizzate per la massima performance.
- Peso ridotto.
- Può esser diviso in due unità.
- Agganci di sollevamento per il trasporto.
- Regolazione elettro-pneumatica del compressore
- Collegamento al tubo removibile e intercambiabile



DATI TECNICI

Modello	Potenza di assorbimento	Alimentazione	Portata di aspirazione	Pulizia	Filtri e sistema di raccolta polveri secondo certificazione BIA	Volume bidone	Collegamento a tubo	Dimensioni	Peso
DC2725	4 kW	400V 50 HZ 16 A	1.000m cubi/h	Continua e pneumatica	5 filtri a cartuccia da 27,5 mq Classificazione polveri M	105 l	Standard 130mm altre dimensioni su richiesta	1.110x802x1.228mm	273 Kg

DUSTCOM

4025



ASPIRATORE DUSTCOM 4025

Il DUSTCOM 4025 è un aspiratore compatto ed estremamente potente da utilizzare insieme ad attrezzature per la preparazione delle superfici di medie e grandi dimensioni. Nuovi dettagli innovativi offrono prestazioni di movimentazione ottimizzate sul lato del lavoro.

CARATTERISTICHE

- Sistema di pulizia automatica
- Sistema di estrazione integrato per il bidone.
- Secchio di raccolta più grande ed ergonomico.
- Assenza di sporgenze e design compatto.
- Dimensioni ottimizzate per la massima performance.
- Peso ridotto.
- Può esser diviso in due unità.
- Agganci di sollevamento per il trasporto.
- Regolazione elettro-pneumatica del compressore
- Collegamento al tubo removibile e intercambiabile

DATI TECNICI

Modello	Potenza di assorbimento	Alimentazione	Portata di aspirazione	Pulizia	Filtri e sistema di raccolta polveri secondo certificazione BIA	Volume bidone	Collegamento a tubo	Dimensioni	Peso
DC4025	5.5 KW	400V 50 HZ 16 A o 400V 50 HZ 63 A per far andare una pallinatrice fino a 22 KW direttamente dall'aspiratore	1.300m cubi/h	Continua e pneumatica	8 filtri a cartuccia da 33 mq Classificazione polveri M	200 l	Standard 150mm altre dimensioni su richiesta	1.620x795x1.400mm	460 Kg

DUSTCOM

5020



ASPIRATORE DUSTCOM 3324

Il DUSTCOM 5020 è un aspiratore di polveri compatto ed estremamente potente da utilizzare insieme ad attrezzature per la preparazione delle superfici di medie e grandi dimensioni. Nuovi dettagli innovativi offrono prestazioni di movimentazione ottimizzate sul lato del lavoro.

CARATTERISTICHE

- Sistema di estrazione integrato per il bidone.
- Secchio di raccolta più grande ed ergonomico.
- Assenza di sporgenze e design compatto.
- Dimensioni ottimizzate per la massima performance.
- Peso ridotto.
- Può esser diviso in due unità.
- Agganci di sollevamento per il trasporto.
- Regolazione elettro-pneumatica del compressore
- Collegamento al tubo removibile e intercambiabile

DATI TECNICI

Modello	Potenza di assorbimento	Alimentazione	Portata di aspirazione	Pulizia	Filtri e sistema di raccolta polveri secondo certificazione BIA	Volume bidone	Collegamento a tubo	Dimensioni	Peso
DC5020	7 KW	400V 50 HZ 16 A	1.658m cubi/h	Continua e pneumatica	9 filtri a cartuccia da 33 mq Classificazione polveri M	250 l	Standard 150mm altre dimensioni su richiesta	1.670x800x1.443mm	450 Kg

ICLEAN

220



ASPIRATORE I CLEAN 220

- Aspiratore industriale per polveri molto fini perfetto per professionisti.
- 2 motori monofase by-pass
- Design estremamente compatto per un facile trasporto ed eccellente manovrabilità.
- Pulizia filtri automatica, senza interrompere l'aspirazione.
- Protezione filtro contro materiali abrasivi e migliore effetto ciclonico.
- Filtrazione Hepa di serie con multi-filtri.

Accessori:

Manicotto riduttore in gomma per tubi Evaflex d.38mm (600291)

Manicotto riduttore in gomma per tubi Oregon d.38 (600550)

Accessorio attacco macchina per tubi d.50mm (200225)



DATI TECNICI

Modello	Motore	Potenza	Portata d'aria	Depressione	Diametro bocchettone	Diametro ccontentitore	Dimensioni	Peso
220 I CLEAN	2 by-pass	2200W 230V	340 m cubi/h	230 MBAR	60mm	400 mm	540x580x850 mm	36 KG
220 I CLEAN TOOLS	2 by-pass	2200W 230V	340 m cubi/h	230 MBAR	60mm	400 mm	540x580x850 mm	36 KG

SISTEMA FILTRANTE

Modello	Scuoti filtro	Tipologia filtro	Media filtrante e n°filtri
220 I CLEAN	Automatico	Cartuccia	Nr 2 - HEPA - PTFE - 5200cm cubi
220 I CLEAN TOOLS	Pres a di corrente + avviamento da remoto tramite elettroutensili max 16A		

ICLEAN

350



ASPIRATORE I CLEAN 350

- Aspiratore industriale per polveri molto fini.
- 3 motori monofase by-pass.
- Design estremamente compatto per un facile trasporto ed eccellente manovrabilità.
- Pulizia filtri automatica, senza interrompere l'aspirazione.
- Protezione filtro contro materiali abrasivi e migliore effetto ciclonico.
- Filtrazione Hepa di serie con multi-filtri.

DATI TECNICI

Modello	Motore	Potenza	Portata d'aria	Depressione	Diametro bocchettone	Diametro ccontentitore	Dimensioni	Peso
350 I CLEAN	3 by-pass	3000W 230V 50/60HZ	510 m cubi/h	230 MBAR	60mm	460 mm	830x600x1170 mm	66KG
350 I CLEAN D.O.P.	3 by-pass	3000W 230V 50/60HZ	510 m cubi/h	230 MBAR	60mm	460 mm	830x600x1170 mm	66 KG

SISTEMA FILTRANTE

Modello	Scuoti filtro	Tipologia filtro	Media filtrante e n°filtri	Classe filtrazione
350 I CLEAN	Automatico	Cartuccia	Nr 3 - HEPA - PTFE - 20.500cm cubi	/
350 I CLEAN D.O.P.	Automatico	Cartuccia	Nr 3 - HEPA - PTFE - 34.500cm cubi	H13

ACCESSORI ICLEAN 350

OPZIONI MATERIALE UTILIZZATO



MATERIALE	DESCRIZIONE
INOX	Le versioni inox comprendono il coperchio, la camera filtrante e il fusto in acciaio INOX AISI 304

OPTIONAL



301181



201069

MATERIALE	DESCRIZIONE
KIT VULKOLAN MENBRANE	Membrana Vulkolan Antiabrasiva per protezione filtro (cod. 301181) e camera filtrante (cod. 201069)
LIFTING SYSTEM	Sistema di sollevamento con molle a gas per abbassare l'aspiratore durante il trasporto

CONNESSIONI MACCHINE



MODELLO	DESCRIZIONE	ATTACCO MACCHINA
600291	Manicotto riduttore in gomma per tubi EVAFLEX d.38mm	200225
600550	Manicotto riduttore in gomma per tubi OREGON d.38mm	200225
200225	Accessorio attacco macchina per tubi d.50mm	
200254	Accessorio attacco macchina per tubi d.70mm	
200371	Biforcazione da d.60mm a 2 volte 50mm	

HDC ICLEAN

355P

I N V E R T E R



ASPIRATORE HDC ICLEAN 355P INVERTER

- Aspiratore industriale con turbina a canale laterale comandata da Moto-Inverter.
- Modello altamente customizzabile a seconda delle esigenze.
- Potenza modulabile in base alle necessità.
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni.
- Silenziatore.
- Aspiratore industriale per la raccolta di polveri molto fini.
- Sistema MULTI-filtro - Nr 3 filter HEPA + PTFE.
- Sistema a solenoide brevettato per la chiusura del filtro durante la pulizia per una maggiore efficienza.
- Aspiratore con pulizia filtri automatica a Micro-vibrazioni.
- Non necessita di collegamenti esterni per la pulizia dei filtri.
- Protezione filtro contro materiali abrasivi e per migliorare effetto ciclonico.
- Ingresso di tipo tangenziale.
- Costruzione estremamente robusta.
- Carrello modulare per sistemi di raccolta intercambiabili.
- Contenitore a sgancio rapido o sistema di raccolta Longopac®

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Portata d'aria	Depressione	Diametro bocchettone	Diametro camera filtrante	Dimensioni	Peso
HDC ICLEAN 355P Inverter	5.5 W 400 V 45-50-60-65 HZ 20 A	450-505-570-660 m cubi/h	245-255-305-325 MBAR	245-255-305-325 MBAR	460 mm	1.100x600x1.600 mm	175 KG

SISTEMA FILTRANTE

Pulizia filtro	Tipologia filtro primario	Superficie filtrante	Filtrazione e proprietà
Automatico Micro-vibrazioni Aspirazione No Stop	3 x Cartucce	30000	Hepa + PTFE

111

PULSE



ASPIRATORE 111 PULSE

- Aspiratore per polveri fini con sistema di pulizia dei filtri PULSE che utilizza differenziale di depressione.
- 1 motore monofase by-pass.
- Ideale per polveri molto fini o tossiche.
- Sistema di raccolta a sacco continuo Longopac per smaltimento del materiale aspirato senza contaminazioni ambientali nelle vie respiratorie.
- Design compatto per un facile trasporto e una manovrabilità stabile.
- Cartuccia filtrante con nuovo design stellare per favorire il perfetto scarico della polvere durante la pulizia del filtro.
- Filtrazione HEPA certificata DEKRA ente notificato per massima prestazione filtrante in accordo con gli standard IEC 60335-2-69:2016-ANNEX AA

DATI TECNICI

Modello	Motore	Potenza	Portata d'aria	Depressione Max	Sistema di raccolta	Diametro Bocchettone	Diametro fusto	Dimensioni	Peso
111 PULSE	1 By-pass	1100W 230V 50/60Hz	170 m cubi/h	230 MBAR	Longopac 22 metri	50 mm	330 mm	410x730x1290mm	39 Kg

SISTEMA FILTRANTE

Pulizia filtro	Tipologia filtro	Classe filtrazione
Sistema PULSE	Cartuccia	H

11XA - XM

PULSE



ASPIRATORE 11XA-XM PULSE

- Aspiratore industriale per polveri molto fini perfetto per professionisti.
- 1 motori monofase by-pass
- Pulizia filtro automatica.
- Protezione filtro contro materiali abrasivi e migliore effetto ciclonico.
- Filtrazione Hepa di serie con multi-filtri.

DATI TECNICI

Modello	Motore	Potenza	Portata d'aria	Depressione Max	Diametro Bocchettone	Diametro contenitore	Dimensioni	Peso
11XA PULSE	1 by pass	1100W 230V 50/60Hz	200 m cubi/h	250 MBAR	50mm	LONGOPAC 22mt	530x440x1120 mm	26 Kg
11XM PULSE	1 by pass	1100W 230V 50/60Hz	200 m cubi/h	250 MBAR	50mm	LONGOPAC 22mt	620x440x1040 mm	25 Kg

SISTEMA FILTRANTE

Pulizia filtro	Tipologia filtro	Media filtrante e n°filtri
Automatico	Cartuccia	H14 - PTFE - con 99.995% MPPS 7000cm cubi
Manuale	Cartuccia	H14 - PTFE - con 99.995% MPPS 7000cm cubi

TDC - 22M

ICLEAN



ASPIRATORE TDC-30 ICLEAN

- Aspiratore industriale per la raccolta di polveri molto fini
- Turbina monofase
- Adatto a lavori continuativi 24/7 privo di manutenzioni
- Valvola di sicurezza di serie
- Silenziatore
- Design compatto per una eccellente manovrabilità
- Carrello modulare per sistemi di raccolta intercambiabili
- Possibilità di installare sistemi di sollevamento e abbassamento per la modalità di trasporto
- Sistema a solenoide brevettato per la chiusura del filtro durante la pulizia per una maggiore efficienza
- Protezione filtro contro materiali abrasivi e migliore effetto ciclonico
- Filtrazione Hepa di serie con sistema multi-filtri

DATI TECNICI

Modello	Motore	Potenza	Portata d'aria	Depressione Max	Capacità	Diametro Bocchettone	Diametro fusto	Dimensioni	Peso
TDC-22M ICLEAN	Turbina	2.2Kw 230V 50Hz	320 m cubi/h	300 MBAR	100 l	60 mm	460 mm	800x670x1740mm	105 Kg

SISTEMA FILTRANTE

Pulizia filtro	Tipologia filtro	Media filtrante e n°filtri	Classe filtrazione
Automatico	Cartuccia	Nr 3 HEPA - PTFE - 20.500cm cubi	H13

R G S

TRIFASE



ASPIRATORE RGS TRIFASE

- Turbina a canale laterale con motore asincrono trifase
- posizionato all'interno di una carenatura nella parte posteriore della macchina
- Cavo di alimentazione 10mt con spina industriale 3Ph+T 16A
- Vuotometro per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
- Kit cartucce Ø460mm con 3 cartucce classe M in PTFE e superficie filtrante totale di 5m²
- Pulizia automatica ad aria compressa in contro corrente
- Contenitore da 100lt dotato di ruote con maniglie laterali per lo svuotamento
- Bocchettone rapido Ø70mm per il facile innesto degli accessori
- Versione verniciata Ral 7001
- Ruote fisse Ø150mm e pivotanti con freno Ø125mm
- Compressore 1,5 kw 24 litri 220 l/m monofase

DATI TECNICI

Modello	Potenza	Portata d'aria	Depressione Max	Superficie filtro primario	Capacità contenitore	Ingresso prodotto	Dimensioni	Peso
RGS TRIFASE	4kw 200-400V 50HZ	520 m cubi/h	400 MBAR	diam.460mm - 5mq	100 l	D. 70 mm	650x1100x1520mm	155 Kg

ACCESSORI

TUBO EVAFLEX CONDUTTIVO NERO



DIAMETRO	LUNGHEZZA	MANICOTTO A/B	COMPLETO C
38 mm	3 mt	600291/600549	200390
38 mm	5 mt	600291/600549	200392
38 mm	By 1 mt		600556
50 mm	3 mt	2x600547	200391
50 mm	5 mt	2x600547	200393
50 mm	By 1 mt		600557
38 mm	Max 30 mt		200365
50 mm	Max 30 mt		200366

TUBO OREGON ANTISTATICO



DIAMETRO	LUNGHEZZA	MANICOTTO A/B	COMPLETO C
38 mm	3 mt	600550/600548	200394
38 mm	5 mt	600550/600548	200397
38 mm	By 1 mt		600652
50 mm	3 mt	2x600547	200395
50 mm	5 mt	2x600547	200398
50 mm	By 1 mt		600563
70mm	3 mt	2x600572	200396
70 mm	5 mt	2x600572	200399
70 mm	By 1 mt		600654
38 mm	Max 20 mt		600566
50 mm	Max 20 mt		200370
70 mm	Max 20 mt		600657

CONNESSIONI MACCHINE



CODICE	DESCRIZIONE
600127	Attacco macchina plastica diam.38mm con ghiera girevole
600364	Riduttore in ferro zincato per connessione rapida al manicotto 50-60



CODICE	DESCRIZIONE
200225	Accessorio attacco macchina per tubi diam.50mm
200054	Accessorio attacco macchina per tubi diam.70mm

CODICE	DESCRIZIONE
200371	Biforcazione da diam.60mm a 2 volte 50mm

CODICE	DESCRIZIONE
600728	Accessorio attacco macchina in acciaio inox per tubi diam.50mm - ingresso bocchettone centrale
600596	Accessorio attacco macchina zincato per tubi diam.70mm - ingresso bocchettone centrale



CODICE	DESCRIZIONE
601084	Biforcazione da diam.70mm a 2 volte 50mm
601271	Biforcazione INOX da diam.70mm a 2 volte 50mm
601162	Biforcazione INOX da diam.70mm a 2 volte 70mm



CODICE	DESCRIZIONE
200055	Accessorio attacco macchina per tubi diam.70mm
200056	Accessorio attacco macchina per tubi diam.90mm



CODICE	DESCRIZIONE
201057	Biforcazione da diam.90mm a 2 volte 50mm
201536	Biforcazione INOX da diam.90mm a 2 volte 70mm



CODICE	DESCRIZIONE
300009	Accessorio attacco macchina per tubi diam.150mm
301252	Accessorio attacco macchina per tubi diam.120mm
301408	Accessorio attacco macchina per tubi diam.100mm
300008	Accessorio attacco macchina per 4 tubi diam.50mm
300007	Accessorio attacco macchina per 3 tubi diam.60mm
300800	Accessorio attacco macchina per 2 tubi diam.70mm



CODICE	DESCRIZIONE
600291	Manicotto riduttore in gomma per tubi EVAFLEX diam.38mm
600550	Manicotto riduttore in gomma per tubi in Poliuretano diam.38mm



CODICE	DESCRIZIONE
600571	Manicotto in plastica con ghiera girevole diam.40mm
600549	Manicotto in gomma conduttiva diam.40mm
600548	Manicotto in gomma conduttiva diam.40mm
600547	Manicotto in gomma conduttiva diam.50mm
600546	Manicotto in gomma conduttiva diam.50mm
601343	Manicotto in gomma conduttiva diam.50mm
600572	Manicotto in gomma conduttiva diam.70mm
601649	Manicotto in gomma conduttiva diam.70mm





CODICE	DESCRIZIONE
600987	Impugnature in acciaio cromato per spazzola plastica diam.50mm



CODICE	DESCRIZIONE
600985	Spazzola Wet&Dry plastica con regolazione altezza ruote



CODICE	DESCRIZIONE
T0584	Spazzola issa polvere



CODICE	DESCRIZIONE
T0585	Spazzola issa ventosa



La linea JUNIOR INOX è stata progettata per i veri professionisti del pulito che vogliono avere una massima efficienza di lavoro e una lunga durata del prodotto. Questi **ASPIRATORI ITALIANI** sono a norma CE e sono costruiti con motori potenti, auto-raffreddanti e indipendenti, con carrelli anticollisione montati su ruote industriali piroettanti e serbatoi in acciaio inox.

I prezzi includono anche accessori standard.



Standard per 300-400-500-600-800-900



Standard per 101



Versione B: Basculante

DATI TECNICI

Modello	N. Motore	Potenza	Volt	Depress. max mm H2O	Aria Aspirata max m3/h	Serbatoio	Misure LxAxP cm
JUNIOR INOX 101 DRY	1 Direct	1000 W max	1-phase	2100 mm	170 m3/h	15 l	39x54x39
JUNIOR INOX 101 WET-DRY	1 By-pass	1200 W max	1-phase	2200 mm	170 m3/h	23 l	39x54x39
JUNIOR INOX 303	1 By-pass	1400 W max	1-phase	2380 mm	215 m3/h	27 l	39x66x39
JUNIOR INOX 503	1 By-pass	1400 W max	1-phase	2380 mm	215 m3/h	37 l	52x87x52
JUNIOR INOX 423	2 By-pass	2600 W max	1-phase	2380 mm	430 m3/h	62 l	52x87x52
JUNIOR INOX 423 M	2 By-pass	2600 W max	1-phase	2380 mm	430 m3/h	62 l	56x91x53
JUNIOR INOX 423 B	2 By-pass	2600 W max	1-phase	2380 mm	430 m3/h	77 l	58x107x68
JUNIOR INOX 433	3 By-pass	3600 W max	1-phase	2380 mm	645 m3/h	62 l	52x87x52
JUNIOR INOX 433 M	3 By-pass	3600 W max	1-phase	2380 mm	645 m3/h	62 l	56x91x53
JUNIOR INOX 433 B	3 By-pass	3600 W max	1-phase	2380 mm	645 m3/h	77 l	58x107x68

Junior Compact



I modelli Junior COMPACT sono costruiti con la tecnologia più avanzata, sono i migliori aspira-polvere e aspira-liquidi della categoria. Motori potenti e dalla lunga durata, serbatoi più capienti, possibilità di usare accessori diam.40 o 60mm, fusti antiacido e carrelli anticollisione con robuste ruote piroettanti. La versione M ha il tubo per lo scarico dei liquidi. La versione B ha il fusto basculante.

I prezzi includono anche accessori standard.



Accessori standard



Basculante



Market

DATI TECNICI

Modello	N. Motore	Potenza	Volt	Depress. max mm H2O	Aria Aspirata max m3/h	Serbatoio	Misure LxAxP cm
Compact 303	1 by pass	1400 W max	1-phase	2380 mm	215 m3/h	37 l	38x70x38
Compact 423 M	2 by pass	2600 W max	1-phase	2380 mm	430 m3/h	90 l	57x90x57
Compact 423 B	2 by pass	2600 W max	1-phase	2380 mm	430 m3/h	114 l	57x108x60
Compact 433 M	3 by pass	3600 W max	1-phase	2380 mm	640 m3/h	90 l	57x90x57
Compact 433 B	3 by pass	3600 W max	1-phase	2380 mm	640 m3/h	114 l	57x108x60

Pre-separatori



Pre-separatori professionali per aspirare grandi quantità di polvere anche da lunghe distanze. I pre-separatori aumentano notevolmente la produttività e le performance degli aspiratori, separano polvere grossa, trucioli, frammenti di metallo e vetro, viti e altri materiali che si trovano frequentemente nei cantieri civili e industriali. I pre-separatori riducono il carico di polvere che raggiunge il filtro finale preservandolo da intasamenti, danni e usura.



PRE-SEPARATORE DRUM

Pre-separatore con fusto basculante da 200 Lt.

Pre-separatore Drum



PRE-SEPARATORE CYCLON 76

Pre-separatore progettato per aspirare grandi quantità di polvere durante operazioni di levigatura, carotatura, scarificazione, taglio ecc.. Questi speciali pre-separatori sono equipaggiati con:

- Speciale "sistema cyclon" che permette di trattenere e raccogliere circa il 95 % della polvere aspirata.
- LONGOPAC® system che raccoglie la polvere direttamente in sacchi di plastica.
- Robusto carrello con grandi ruote per muoversi facilmente anche nei cantieri.

Pre-separator Cyclon 76



PRE-SEPARATORE 300

Pre-separatore con fusto in acciaio inox da 27 Lt.

Pre-separatore 300 inox



PRE-SEPARATORE 400

Pre-separatore con fusto in acciaio inox da 62 Lt.

Pre-separatore 400 inox



PRE-SEPARATORE 400B

Pre-separatore con fusto basculante in acciaio inox da 78 Lt.

Pre-separatore 400B inox



PRE-SEPARATORE 400 TOP

Pre-separatore con ciclone metallico e fusto in acciaio inox da 62 Lt.

Pre-separatore 400 TOP inox



PRE-SEPARATORE 400CM Preseparatore con serbatoio antiacidi da l. 90 con rubinetto o scarico liquidi

Pre-separatore 400CM



PRE-SEPARATORE 400CB

Pre-separatore con serbatoio antiacidi e basculante da l. 114 per suzione liquidi.

Pre-separatore 400CB